



## Desmoldante PICTORIA

Desmoldante en polvo para pisos de concreto nuevo.

**GARANTÍA** Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos aquí, son basados en ensayos que creemos confiables y correctos, pero la exactitud y perfección de esos ensayos no deben interpretarse como garantía, ya sea expresa o implícita. El usuario deberá contar con su propia información y ensayos para determinar la idoneidad para el uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad resultante del uso de los productos de este fabricante que puedan presentarse por algún defecto. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o terceras personas que tengan cualquier lesión, pérdida o daño, directa o indirecta, como consecuencia del uso o de la imposibilidad de utilizar el producto. Las recomendaciones o declaraciones que no sean los que figuran en el acuerdo escrito firmado por un representante del fabricante y el cliente no serán vinculantes para el fabricante o el vendedor. **ADVERTENCIA IMPORTANTE ESTOS PRODUCTOS SON VENDIDOS SOLO BAJO LAS GARANTÍAS 1CONTENIDAS AQUÍ. GARANTÍAS ADICIONALES EXPRESAS, IMPLÍCITAS O CUALQUIERA DADA POR UN VENDEDOR QUEDA EXCLUIDA. EL COMPRADOR ACCEDE A QUE EL VENDEDOR NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, QUE SE DERIVE DEL USO O MAL USO DE LA MERCANCÍA QUE SE VENDE A CONTINUACIÓN. EN EL CASO QUE EL COMPRADOR DEMUESTRE QUE CUALQUIER MERCANCÍA RECIBIDA NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES O SI EL COMPRADOR DEMUESTRA QUE TALES PRODUCTOS FUERON DEFICIENTEMENTE FABRICADOS, LAS SOLUCIONES AL COMPRADOR SE LIMITARÁN A LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y EL REEMBOLSO DE LA COMPRA O LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES A ELECCIÓN DEL VENDEDOR. TAL SOLUCIÓN EXCLUYE A OTRAS Y DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD PARA EL COMPRADOR, ESTE EXPRESAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER PRETENSIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ADICIONALES.**

El **Desmoldante PICTORIA** en polvo es ideal para el **CONCRETO ESTAMPADO** que combinado con el **Color Endurecedor** produce una apariencia a viejo o patina natural similar a los acabados con piedras naturales o diseños urbanos, le concede matices al adherirse al **Color Endurecedor** en el proceso del estampado. Ofrece:

- **COMPLEMENTO IDEAL** Mejora la apariencia final de los pisos estampados.
- **FÁCIL APLICACIÓN** Polvo muy ligero de fácil esparcimiento.
- **BARRERA EFECTIVA** Sus componentes ayudan a obtener una barrera física que evita la adherencia de las herramientas de estampado al concreto fresco.
- **ALTO RENDIMIENTO** Su consistencia liviana permite una aplicación controlada.
- **USO VERSÁTIL** Especialmente formulado para el estampado de concreto, puede utilizarse en áreas residenciales, comerciales e industriales, en interiores y exteriores.
- **BAJO COSTO** Envejecer los pisos estampados es más económico que otros sistemas por sus propiedades de fijación.
- **VARIEDAD DE COLORES** Cuenta con una amplia gama de combinaciones para dar una apariencia a viejo o solo resaltar el tono del color endurecedor.

### DESCRIPCIÓN

El **Desmoldante PICTORIA** es un polvo fino de color listo para usarse, formulado para extenderlo fácilmente sobre las superficies frescas del piso preparadas con **Color Endurecedor PICTORIA** facilitando la impresión de los diseños de los moldes y uso de herramientas.

El **Desmoldante PICTORIA** forma una barrera física evitando que se adhieran las herramientas y moldes para estampado en el concreto, procurando la penetración de los moldes, logrando un dibujo definido y nítido.

### PRESENTACIÓN:

El **Desmoldante** está disponible en sacos de 7 kg, en colores estándar GRIS, GRIS OSCURO, NEGRO, PLATA, CAFÉ, ROJO, CAPUCHINO, CHOCOLATE Y ROSA.

Los pigmentos típicos usados en el **Desmoldante** cumplen con la norma ASTM C 979.

- Resistencia a álcalis
- Sulfatos totales
- Solubilidad en agua
- Estabilidad de curado

[www.pictoria.com.mx](http://www.pictoria.com.mx)  
Pedidos: (55)57465002



**Desmoldante PICTORIA**  
Desmoldante en polvo para pisos de concreto nuevo.

- Resistencia a la Luz
- Efectos en el concreto
  - o 28 días resistencia a la compresión
  - o Tiempo de curado inicial y final

#### APLICACIÓN Y CONSEJOS DE USO:

1. Para lograr un acabado antiguo en un piso es necesario hacer pruebas de aplicación revisando los tiempos adecuados, técnicas de aplicación, texturizado, lavado y sellado, diseños de impresión, combinación de colores, experiencia en el uso de los materiales, porque pueden afectar la apariencia final del acabado.
2. El ejecutar muestras de cada color y textura a utilizar en cantidades representativas, le proporcionara los rendimientos reales de cada material. Podrá ser ejecutado por los trabajadores que van a instalar el piso.

#### APLICACIÓN DEL DESMOLDANTE:

1. Las áreas circundantes y superficies adyacentes deben ser protegidas. El área debe ser acordonada y cerrar el paso peatonal y vehicular. Es muy fino el desmoldante y puede afectar los alrededores.
2. Se necesita distribuir sacos del **Desmoldante PICTORIA** alrededor del área a trabajar. Las condiciones del clima deben ser consideradas en la aplicación del desmoldante al ser tan fino no debe aplicarse cuando hay viento porque puede amontonarse o ser desplazado de la superficie de concreto.
3. Inmediatamente después de colar y de incorporar el **Color Endurecedor PICTORIA** debe aplicarse el Desmoldante, extendiéndolo con la mano en un movimiento amplio y uniforme, de un lado al otro de la superficie, en una sola emisión. Para evitar amontonarlo en un solo punto se debe aplicar a una altura mayor al de la rodilla y no lanzar cuando hay mucho viento.
4. El **Desmoldante PICTORIA** crea una barrera efectiva para que no se adhieran los moldes de estampado y las herramientas de detalle, por lo que es importante asegurarse que la superficie quede completamente cubierta con material suficiente, evitando la aplicación en exceso.
5. Es importante aplicar el Desmoldante en el momento adecuado sobre el firme aún fresco que todavía tiene plasticidad, la aplicación temprana o en exceso puede provocar que se atrape más desmoldante a la superficie, y puede dificultar su remoción, creando un efecto no deseado. Si la aplicación se realiza cuando ya no es plástica la superficie, poco material se combinará con el endurecedor y al momento del lavado se retirará la mayor parte sin crear el efecto de contraste entre los colores.

#### CURADO Y SELLADO:

1. No rociar agua como sistema de curado, porque puede provocar manchas en el acabado, el Desmoldante es repelente al agua. Se recomienda colocar una película de polietileno sobre la superficie. En cuanto se pueda pisar la superficie sin dañarla es conveniente cortar el firme con disco de diamante conforme al diseño especificado para evitar agrietamiento.
2. El exceso de Desmoldante se puede retirar aspirándolo o barriéndolo con escoba en cuanto se pueda pisar la superficie sin dañarla. Después de 4 días como mínimo de estampado del piso, el sobrante de desmoldante puede ser lavado con agua a presión y detergente, seguido de un cuidadoso enjuagado.



**Desmoldante PICTORIA**  
Desmoldante en polvo para pisos de concreto  
nuevo.

3. Es importante cerciorarse de remover todo el desmoldante suelto y dejar secar perfectamente la superficie para tener una buena adherencia del Sellador Acrílico pictoriA.

Para más información sobre nuestros productos visite nuestra página [www.pictoria.com.mx](http://www.pictoria.com.mx)