



## Sellador Acrílico PICTORIA

Barniz transparente para concreto.

**GARANTÍA** Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos aquí, son basados en ensayos que creemos confiables y correctos, pero la exactitud y perfección de esos ensayos no deben interpretarse como garantía, ya sea expresa o implícita. El usuario deberá contar con su propia información y ensayos para determinar la idoneidad para el uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad resultante del uso de los productos de este fabricante que puedan presentarse por algún defecto. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o terceras personas que tengan cualquier lesión, pérdida o daño, directa o indirecta, como consecuencia del uso o de la imposibilidad de utilizar el producto. Las recomendaciones o declaraciones que no sean las que figuran en el acuerdo escrito firmado por un representante del fabricante y el cliente no serán vinculantes para el fabricante o el vendedor. **ADVERTENCIA IMPORTANTE ESTOS PRODUCTOS SON VENDIDOS SOLO BAJO LAS GARANTÍAS CONTENIDAS AQUÍ. GARANTÍAS ADICIONALES EXPRESAS, IMPLÍCITAS O CUALQUIERA DADA POR UN VENDEDOR QUEDA EXCLUIDA. EL COMPRADOR ACCEDE A QUE EL VENDEDOR NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, QUE SE DERIVE DEL USO O MAL USO DE LA MERCANCÍA QUE SE VENDE A CONTINUACIÓN. EN EL CASO QUE EL COMPRADOR DEMUESTRE QUE CUALQUIER MERCANCÍA RECIBIDA NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES O SI EL COMPRADOR DEMUESTRA QUE TALES PRODUCTOS FUERON DEFICIENTEMENTE FABRICADOS, LAS SOLUCIONES AL COMPRADOR SE LIMITARÁN A LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y EL REEMBOLSO DE LA COMPRA O LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES A ELECCIÓN DEL VENDEDOR. TAL SOLUCIÓN EXCLUYE A OTRAS Y DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD PARA EL COMPRADOR. ESTE EXPRESAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER PRETENSIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ADICIONALES.**

El **Sellador Acrílico PICTORIA** es ideal para el **CONCRETO ESTAMPADO**, complementa a las superficies tratadas con **Color Endurecedor** y **Acido Colorante**, protege la apariencia a viejo o patina natural. No se amarillenta con el paso del tiempo ni por exposición a los rayos UV, ofrece:

- **COMPLEMENTO IDEAL** Mejora la apariencia final de los pisos de concreto estampado, ofreciendo un acabado semi mate.
- **FÁCIL APLICACIÓN** Líquido transparente listo para usarse, puede ser aplicado con brocha, rodillo o sistema de aspersión.
- **SELLADO EFECTIVO** Sus características ayudan a sellar la superficie de concreto evitando la penetración de suciedad.
- **ALTO RENDIMIENTO** Su consistencia líquida permite una aplicación amplia.
- **USO VERSÁTIL** Especialmente formulado para proteger el concreto, puede utilizarse en áreas residenciales, comerciales e industriales, en interiores y exteriores.
- **BAJO COSTO** Proteger los pisos de concreto estampado es más económico que otros sistemas por sus propiedades y su fácil aplicación.
- **SECADO RÁPIDO** Su formulación es especial para aplicaciones en pisos por su secado rápido.

### DESCRIPCIÓN

El **Sellador Acrílico PICTORIA** es un barniz transparente con resinas de alta calidad y aditivos en base solvente, formulada para aplicarlo fácilmente sobre superficies secas de concreto. Ayudando a la conservación del acabado.

El Sellador Acrílico forma una barrera física evitando que se adhiera el polvo, la suciedad y manchas, logrando mantener el color y el aspecto de los pisos.

El Sellador Acrílico puede usarse en interiores y exteriores, en superficies nuevas o viejas, siendo necesaria una limpieza exhaustiva de la superficie para un buen resultado.

### PRESENTACIÓN:

Está disponible en garrafas de 19 lt, 9 lt y galones de 4 lt.

### RENDIMIENTO:

El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la técnica utilizada y la experiencia al aplicarlo. El rendimiento es aproximadamente de 4 a 5 m<sup>2</sup>/ lt a dos manos.

[www.pictoria.com.mx](http://www.pictoria.com.mx)

Pedidos: (55)57465002



## Sellador Acrílico PICTORIA

Barniz transparente para concreto.

### APLICACIÓN Y CONSEJOS DE USO:

1. Para lograr un sellado adecuado del acabado de un piso es necesario hacer pruebas de aplicación revisando la apariencia final, técnicas de aplicación, lavado y sellado, experiencia en el uso de los materiales, para no afectar el aspecto del acabado.
2. El ejecutar muestras sobre cada color y textura a utilizar en cantidades representativas, le proporcionara los rendimientos reales del sellador. Podrá ser ejecutado por los trabajadores que van a instalar el piso.

### APLICACIÓN:

1. El área debe ser acordonada y cerrar el paso peatonal y vehicular. La superficie con sellador recién aplicado puede ser resbaloso.
2. Después de 2 días como mínimo de instalado el estampado se puede aplicar el **Sellador Acrílico PICTORIA**, antes el Desmoldante debe ser retirado con agua a presión y detergente, seguido de un cuidadoso enjuagado.
3. Es importante cerciorarse de remover todo el Desmoldante suelto, polvo y material adherido falsamente, dejando secar perfectamente la superficie para tener una buena adherencia del Sellador Acrílico, previniendo no atrapar humedad en el sustrato.
4. Si va a aplicar Acido Colorante se deberá aplicar antes que el Sellador Acrílico.
5. El **Sellador Acrílico PICTORIA** debe aplicarse sin diluirse con brocha, rodillo o sistema de aspersión, asegurándose de no encharcar.
6. En interiores se requiere una buena ventilación porque los vapores que despiden pueden ser peligrosos.

Para más información sobre nuestros productos visite nuestra página [www.pictoria.com.mx](http://www.pictoria.com.mx)